

諸元

|                       |    |                            |
|-----------------------|----|----------------------------|
| 製造業者の型式               |    | Comove                     |
|                       |    | CMV-020                    |
| サイズ                   | 全長 | 1160mm                     |
|                       | 全幅 | 620mm                      |
|                       | 全高 | 930mm                      |
| 重量（バッテリー含む）           |    | 45kg                       |
| 駆動モーター                |    | DC24V 200W（後輪）×2個（30分定格出力） |
|                       |    | DC24V 350W（後輪）×2個（最大出力）    |
| タイヤ                   | 前輪 | 2.50-6 4PR（ノーパンクタイヤ）       |
|                       | 後輪 | 2.50-6 4PR（ノーパンクタイヤ）       |
| 駆動方式                  |    | 後2輪直接駆動方式                  |
| 制御方式                  | 前輪 | 手動内拡式ブレーキ                  |
|                       | 後輪 | モータ発電制御&電磁ブレーキ             |
| 操舵方式                  |    | ハンドルによる前輪操舵                |
| 制御方式                  |    | アクセルレバーによるマイコン無段階電子制御方式    |
| シート構造                 |    | 前後位置調整なし                   |
| シート寸法                 | 幅  | 320mm                      |
|                       | 奥行 | 205mm                      |
| 最高速度※1                | 前進 | 2～6km/h（無段階調整式）            |
|                       | 後進 | 1km/h                      |
| 実用登降坂角度               |    | 10°                        |
| 連続走行距離※4              |    | 約12km                      |
| 最小回転半径                |    | 920mm                      |
| 段差乗越高さ※2              |    | 50mm                       |
| 溝乗越幅※3                |    | 100mm                      |
| 適応気温                  |    | 0℃～40℃                     |
| 身長制限                  |    | 140cm～185cm                |
| 年齢制限                  |    | 16才以上                      |
| 使用者最大体重<br>（積載物も含む）※5 |    | 100kg                      |

※1 JIS T9208:2016-11.1.1 の試験法による数値です。

※2 JIS T9208:2016-11.1.7 の試験法による数値です。

※3 JIS T9208:2016-11.1.8 の試験法による数値です。

※4 社内試験による数値です。

常温、使用者体重60kg、満充電のバッテリーで平坦な直線路を前進の  
最高速度設定で連続走行し、バッテリーが放電停止するまでの距離を示します。  
使用者の体重や路面状況により変化します。

※5 搭乗者の体重・着衣および荷物の合計です。