

諸元

製造業者の型式		Comove
		CMV-020
サイズ	全長	1160mm
	全幅	620mm
	全高	930mm
重量（バッテリー含む）		45kg
駆動モーター		DC24V 200W（後輪）×2個（30分定格出力）
		DC24V 330W（後輪）×2個（最大出力）
タイヤ	前輪	2.50-6 4PR（ノーパンクタイヤ）
	後輪	2.50-6 4PR（ノーパンクタイヤ）
駆動方式		後2輪直接駆動方式
制御方式	前輪	手動内拡式ブレーキ
	後輪	モータ発電制御&電磁ブレーキ
操舵方式		ハンドルによる前輪操舵
制御方式		アクセルレバーによるマイコン無段階電子制御方式
シート構造		前後位置調整なし
シート寸法	幅	320mm
	奥行	205mm
最高速度※1	前進	2～6km/h（無段階調整式）
	後進	1km/h
実用登降坂角度		10°
連続走行距離※4		約12km
最小回転半径		920mm
段差乗越高さ※2		50mm
溝乗越幅※3		100mm
適応気温		0℃～40℃
身長制限		140cm～185cm
年齢制限		16才以上
使用者最大体重 （積載物も含む）※5		100kg

※1 JIS T9208:2016-11.1.1 の試験法による数値です。

※2 JIS T9208:2016-11.1.7 の試験法による数値です。

※3 JIS T9208:2016-11.1.8 の試験法による数値です。

※4 社内試験による数値です。

常温、使用者体重60kg、満充電のバッテリーで平坦な直線路を前進の
最高速度設定で連続走行し、バッテリーが放電停止するまでの距離を示します。
使用者の体重や路面状況により変化します。

※5 搭乗者の体重・着衣および荷物の合計です。