

諸元

製品名		Comove	
仕様		標準仕様	福祉仕様
製造事業者の型式		CMV-020	CMV-021
サイズ	全長	1160mm	
	全幅	620mm	
	全高	930mm	
重量（バッテリー含む）		45kg	47kg
駆動モータ		DC24V 200W（後輪）×2個（30分定格出力） DC24V 330W（後輪）×2個（最大出力）	
タイヤ	前輪	2.50-6 4PR ノーパンクタイヤ	
	後輪	2.50-6 4PR ノーパンクタイヤ	
駆動方式		後2輪直接駆動方式	
制動方式	前輪	手動内拡式ブレーキ	
	後輪	モータ発電制御&電磁ブレーキ	
操舵方式		ハンドルによる前輪操舵	
制御方式		アクセルレバーによるマイコン無段階電子制御方式	
シート構造		前後位置調整なし	
シート寸法	幅	320mm	
	奥行	227mm	
最高速度 ※1	前進	2～6km/h（無段階調整式）	
	後進	1km/h	
実用登降坂角度		10°	
連続走行距離※4		約12km	
最小回転半径		920mm	
段差乗越高さ※2		50mm	
溝乗越幅※3		100mm	
適応気温		0℃～40℃	
身長制限		140cm～185cm	
年齢制限		16才以上	
使用者最大体重 （積載物も含む）※5		100kg	

※1 JIS T9208:2016-11.1.1 の試験法による数値です。

※2 JIS T9208:2016-11.1.7 の試験法による数値です。

※3 JIS T9208:2016-11.1.8 の試験法による数値です。

※4 社内試験による数値です。

常温、使用者体重60kg、満充電のバッテリーで平坦な直線路を前進の
最高速度設定で連続走行し、バッテリーが放電停止するまでの距離を示します。
使用者の体重や路面状況により変化します。

※5 搭乗者の体重・着衣および荷物の合計です。